

الخاصية	القيمة / الوصف	الخاصية	القيمة / الوصف
عدد الطاولة	طاولة عمل واحدة	نظام التحكم	وحدة تحكم صناعية PLC ولوحة مشغل تعمل باللمس
طاولة العمل الأبعاد الخارجية	1400.00 × 3100.00 × 65.00 mm	وضع التشغيل	تشغيل يدوي وآلي
طاولة العمل الأبعاد الداخلية	1250.00 × 2950.00 × 65.00 mm	التجهيزات الكهربائية والإلكترونية	مكونات من Schneider وكابلات مقاومة للحرارة العالية
نظام التسخين العلوي	وحدة تسخين بالأشعة تحت الحمراء تتحرك رأسياً	حركة الإطار	حركة رأسية بواسطة أسطوانات هوائية
الحامل / وحدة التسخين نظام الحركة	أسطوانات هوائية مقاس 80. يضمن نظام الجريدة المسننة وترس البنيون استقامة الحركة.	قفل إضافي للإطار	آلية قفل إضافية تثبت الإطار في موضع التشغيل
نظام التفريغ	مضخة تفريغ إيطالية من GEV مشحمة بالزيت بسعة 100 m³/h مع خزان هواء سعة 200 m³	فرن تسخين سفلي مدمج	يسخن ألواح الأكرليك والسطح الصلب المناسبة قبل التشكيل.
حساس درجة الحرارة	حساس بالأشعة تحت الحمراء لقياس درجة حرارة سطح المادة مباشرة	غشاء السيليكون الاستخدام	تلييس القشرة الخشبية الطبيعية، وثني الخشب المصفح، وتشكيل الألواح المناسبة فوق قالب
ضغط هواء التشغيل	هواء مضغوط جاف ونظيف بضغط 6-8 bar	إعدادات العملية	تحدد إعدادات الحرارة والتفريغ والزمن حسب المادة والتطبيق.
تحميل رقائق PVC	نظام لفك الرقائق بأربع لفات مثبتة على محامل	مرونة التشغيل	يسهل السخان العلوي المتحرك رأسياً العمل بالقوالب والقطع المرتفعة.

ماكينة واحدة 4 تطبيقات

التغليف
برقائق PVC

تلييس القشرة
الخشبية الطبيعية

ثني
الخشب

تشكيل
الأكرليك

قد تختلف الأبعاد حسب المشروع. تُحدد تجهيزات التطبيق ونطاق التوريد في عرض السعر.

الضمان: ضمان لمدة سنة على القطع القياسية وستين على الخدمة.

نظرة عامة على HSM**سخان علوي متحرك رأسياً**

حركة خطية بأسطوانة هوائية مقاس 80 ونظام جريدة مسننة وترس بنين.

**فرن تسخين
سفلي مدمج**

تسخين مسبق لألواح الأكرليك والسطح الصلب.

أبعاد الطاولة

مسقط علوي تخطيطي

**طاولة عمل واحدة**

الأبعاد الخارجية: 1400.00 × 3100.00 mm
الأبعاد الداخلية: 1250.00 × 2950.00 mm

عمق الطاولة لا يمثل أقصى ارتفاع لقطعة العمل.

قد تختلف الأبعاد حسب المشروع.

قد تختلف التجهيزات الظاهرة حسب مواصفات التوريد.