

ÖZELLİK	DEĞER / AÇIKLAMA
Tabla Sayısı	1 çalışma tablası
Üretim Tablası Dıştan Dışa	1400.00 × 3100.00 × 65.00 mm
Üretim Tablası İçten İçe	1250.00 × 2950.00 × 65.00 mm
Üst Isıtma Sistemi	Dikey hareketli kızılötesi ısıtıcı ünitesi
Taşıyıcı / Türbin Hareket Sistemi	80 gövde pnömatik pistonlar. Hareketin doğrusallığı kremayer dişli sistemiyle sağlanır.
Vakum Sistemi	200 m ³ hava tankı destekli 100 m ³ /saat İtalyan GEV marka yağlı vakum pompası
Sıcaklık Ölçüm Sensörü	Malzeme yüzeyinin sıcaklığını doğrudan ölçen kızılötesi sensör
Çalışma Hava Basıncı	6–8 bar, kuru ve temiz basınçlı hava
PVC Folyo Yükleme	4 rulolu, rulmanlı folyo açma sistemi

ÖZELLİK	DEĞER / AÇIKLAMA
Kontrol Sistemi	Endüstriyel PLC ve dokunmatik operatör paneli
Çalışma Modu	Manuel ve otomatik çalışma
Elektrik & Elektronik	Schneider ekipmanları ve yüksek ısıya dayanımlı kablolar
Çerçeve Hareketi	Pnömatik pistonlu dikey hareket
İlave Çerçeve Kiliti	Çerçeveyi çalışma konumunda sabitleyen ilave kilit mekanizması
Entegre Alt Isıtma Fırını	Uygun akrilik ve solid surface levhaları şekillendirme öncesinde ısıtır.
Silikon Membran Uygulaması	Doğal ahşap kaplama, lamine ahşap bükme ve uygun levhaların kalıp üzerinde şekillendirilmesi
İşlem Ayarları	Sıcaklık, vakum ve süre ayarları malzeme ve uygulamaya göre belirlenir.
Çalışma Esnekliği	Dikey hareketli üst ısıtıcı, yüksek kalıp ve parçalarla çalışmayı kolaylaştırır.

TEK MAKİNE
4 UYGULAMAPVC Folyo
KaplamaDoğal Ahşap
KaplamaAhşap
BükmeAkrilik
Şekillendirme

Garanti: 1 yıl standart parça garantisi, 2 yıl servis garantisi.

Ölçüler projeye göre değişebilir. Uygulama donanımı ve teslim kapsamı teklif konfigürasyonunda belirlenir.

HSM GENEL GÖRÜNÜM



DİKEY HAREKETLİ ÜST ISITICI

80 gövde pnömatik pistonlar ve kremayer dişli sistemiyle doğrusal hareket.



Entegre alt ısıtma fırını

Akrilik ve solid surface levhalar için ön ısıtma.

TABLA ÖLÇÜLERİ

Şematik üst görünüş



1 ÇALIŞMA TABLASI

Dıştan dışa: 1400.00 x 3100.00 mm
İçten içe: 1250.00 x 2950.00 mm

Tabla derinliği, azami parça yüksekliği değildir.

Ölçüler projeye göre değişebilir.

Görseldeki donanımlar teslim konfigürasyonuna göre değişebilir.