

ÖZELLİK	DEĞER / AÇIKLAMA
Üretim Tablası - Dıştan Dışa	1400 x 3100 x 65 mm
Üretim Tablası - İçten İçe	1250 x 2950 x 65 mm
Türbin Isıtma Sistemi	380 V / 1200 W infrared ısıtıcılar
Vakum Sistemi	200 m³ hava tankı destekli 160 m³/saat sıvı soğutmalı vakum pompası
Sıcaklık Ölçüm Sensörü	PVC folyo veya malzeme yüzeyini doğrudan ölçebilen kızılötesi ısı ölçer
Çalışma Hava Basıncı	6–8 bar, kuru ve temiz basınçlı hava
PVC Yükleme Ünitesi	4 bobin rulo kapasiteli; kolay dönebilen PVC folyo açma sistemi
Operasyon Süresi	Malzeme kalınlığı ve tipine göre 45 saniye - 5 dakika
Toplam Kurulu Güç	40 kW - Yaklaşık Enerji Tüketimi: 1,69 kWh / baskı
Tek Parça Basımı	Separatör uygulaması ile tek parça veya küçük seri üretim yapılabilir

ÖZELLİK	DEĞER / AÇIKLAMA
Kontrol Sistemi	Programlanabilir endüstriyel PLC ve 7" dokunmatik operatör paneli
Elektrik & Elektronik	Schneider / Wago / Delta otomasyon sistemleri / şalter ekipmanları ve yüksek ısı dayanımlı kablolar
Türbin Hareket Sistemi	4 adet 80x700 Pnömatik piston
Taşıyıcı Hareket Sistemi	Kremayer ve pinyon dişli sistemi ile lineer hareket sağlanır
PVC Folyo Sıkıştırma	0,20 mm PVC folyodan itibaren; malzeme sızdırmazlığı ve basınç regülasyonu
Makine Kullanım Alanı	PVC folyo, PET folyo, doğal ahşap kaplama, mobilya üretimi ve ahşap uygulamaları
Makine Ayak Montajı	Ayarlanabilir makine ayakları
Makine Ölçüleri	W: 2000 mm L: 4300 mm H: 2100 mm (proje varyasyonlarına göre değişebilir)
Yükleme Ölçüleri	Standart tip (En x Boy x Yükseklik): 1. parça 2000 x 3300 x 2100 mm

OPSİYONEL
ÖZELLİKLER

Silikon Membran Uygulama

Doğal ahşap (veneer) kaplama ve ahşap bükme uygulamaları için tercih edilen membran çerçeve.

Soğutma Sistemi

Opsiyonel fanlı hızlı soğutma sistemi; %20'ye kadar daha yüksek soğutma performansı.

İtalyan Yağlı Vakum Motoru

100 m³/saat İtalyan yağlı tip vakum pompası

Garanti: 1 yıl standart parça ve işçilik garantisi; 2 yıl teknik destek (yanma, kırılma ve nakliye hasarları dahil değildir).

* Teknik özellikler proje varyasyonlarına göre değişebilir.

Sertifikalar: CE, TSE-HYB, ISO 9001, Yerli Mal, Euro 1 Movement, Sabre, Kargo X



WP1 GENEL GÖRÜNÜM**TEKNİK ÇİZİM****MAKSERTEAM WP1 TEKNİK ÇİZİM****1. TABLA****TABLA ÖLÇÜLERİ (EN x BOY) & DERİNLİK**

1. TABLA: İçten İçe 1250 mm x 2950 mm | Dıştan Dışa 1400 mm x 3100 mm | Derinlik: 65 mm

MAKİNE KURULU ÖLÇÜLERİ (EN x BOY): 2000 mm x 4300 mm

■ : OTOMATİK ÇERÇEVE KİLİTLEME PİSTONLARI

Ölçüler mm cinsindendir. Teknik ölçüler proje varyasyonlarına göre değişebilir.